



DESCRIPCIÓN

Los derivadores y distribuidores blindados de la serie DES/DIS son idóneos para la distribución de señales de QPSK, QAM y analógicas.

Gran aislamiento entre plantas gracias a la alta directividad.

Alta capacidad de manejo de señal por su especial apantallamiento (70 dB-800 MHz).

Capacidad de trabajo en ambientes de interferencia radioeléctrica por su alto blindaje.

Permite su instalación en caja estándar de 100 x 100 mm.

Salidas de cables coaxiales por un solo lado.

Aptos para vía retorno.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	DISTRIBUIDORES			DERIVADORES										
	DIS 204	DIS 409	DIS 513	DES 211	DES 214	DES 219	DES 224	DES 229	DES 412	DES 416	DES 419	DES 424	DES 429	
Referencia	85206	85409	85411	85250	85252	85254	85256	85258	85450	85452	85454	85456	85458	
Nº de salidas	2	4	5 3/2	2					4					
Banda cubierta MHz	15-2300													
Atenuación de paso	15 - 47 MHz	-	-	4,5	3	3	3	3	3	9	5,5	3	3	3
	47 - 862 MHz	-	-	3,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	9	5	2,5	2,5	2,5
	950 - 2150 MHz	-	-	3,5	3	3	3	3	3	8,5	4,5	3	3	3
	2150 - 2300 MHz	-	-	3,5	2,5	3	3	3	3	8,5	4,5	3	3	3
Atenuación de derivación	15 - 47 MHz	-	-	11	14	18,5	26	30	12	16	20	24	29	
	47 - 862 MHz	-	-	11	14,5	18	23	29	12	16	19	23,5	29	
	950 - 2150 MHz	-	-	12	15	19	24	30	12	16	20	23	30	
	2150 - 2300 MHz	-	-	12,5	15,5	19	25	30	12	16	20	22,5	29	
Atenuación de distribución	15 - 47 MHz	4	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	47 - 862 MHz	4	7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	950 - 2150 MHz	6,5	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2150 - 2300 MHz	6	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Atenuación directa	47 - 862 MHz	-	-	25	35	34	40	30	20	20	34	40	54	
	950 - 2150 MHz	-	-	19	25	30	29	31	20	20	21	26	31	
	2150 - 2300 MHz	-	-	18	25	30	28	32	20	20	20	25	23	
Aislamiento entre salidas	47 - 862 MHz	18	18	18	43	47	50	50	60	25	20	18	24	41
	950 - 2150 MHz	10	12	16	35	38	45	45	50	25	20	12	19	40
	2150 - 2300 MHz	10	12	13	35	39	40	40	48	25	20	12	18	43
Factor de apantallamiento min.	15 - 862 MHz	65												
	950 - 2300 MHz	55												
Dimensiones embalaje (8 u.)	mm.	155 X 110 X 47												
Peso (8 u.)	Kg	0,95												

PROTECTOR DE INTEMPERIE

MODELO	PI-DES	
Referencia	85013	
Dimensiones embalaje (10 u.)	mm	380 x 160 x 160
Peso (10 u.)	Kg	1,1