

## Série BASIC

Prises murales avec dispositifs inductifs pour un filtrage correct des signaux à leur sortie avec un minimum de perte de passage.

### APPLICATIONS

Pour la distribution de TV Numérique, jusqu'à 2300 MHz en installations individuelles et collectives.

### CARACTÉRISTIQUES

- Ils évitent les fuites de signal à l'extérieur et empêchent les perturbations de l'installation dues aux interférences externes.
- Circuit logé dans un châssis métallique (zamak), avec blindage spécial pour les connexions d'entrée et de sortie.
- Installation facile.



Fréquence (MHz)	5	862	950	2300
TV	██████████			
SAT	██████████			

MODÈLE		BSD 201 S	BSD 201 SDC	BSD 203 N	BSD 203 DC	BSD 210 N	BSD 210 DC	BSD 215 N	BSD 220 N
Référence		86218	86221	86205	86204	86219	86211	86215	86220
Nbre. de sorties		2							
Bande couverte	MHz	5 ÷ 2300							
Passage de courant	IN-OUT 300 mA max	—	—	—	—	Oui			
	SAT 300 mA max	—	Oui	—	Oui	—	Oui	—	—
Atténuation de passage	5 - 30 MHz	Individuel*		—	—	3,0	—	3,0	3,0
	47 - 862 MHz			—	—	2,5	—	2,0	1,8
	950 - 2150 MHz			—	—	2,5	—	3,0	3,0
	2150 - 2300 MHz			—	—	3,0	—	3,0	3,0
Atténuation de dérivation	5 - 30 MHz	0,5	—	2,0	—	10	—	15,0	16,0
	47 - 862 MHz	1	—	3,0	—	11,5	—	15,0	20,0
	950 - 2150 MHz	1	—	3,0	—	12	—	16,0	20,0
	2150 - 2300 MHz	1	—	3,0	—	12,5	—	16,0	22,0
Atténuation directive	5 - 30 MHz	—	—	—	—	15	—	23	25
	47 - 862 MHz	—	—	—	—	22	—	23	25
	950 - 2150 MHz	—	—	—	—	18	—	20	25
	2150 - 2300 MHz	—	—	—	—	20	—	20	23
Isolation entre sorties	5 - 30 MHz	30	—	30	—	30	—	25	35
	47 - 862 MHz	15	—	15	—	25	—	25	30
	950 - 2150 MHz	15	—	15	—	15	—	15	25
	2150 - 2300 MHz	18	—	18	—	25	—	20	30
Adaptation	5 - 862 MHz					10			
	950 - 2300 MHz					6			
Facteur de blindage	VHF					75			
	UHF					65			
	SAT					55			
Connecteurs de sortie (UNE 20-523-79)	TV					IEC 9,5 (f)			
	SAT					IEC 9,5 (m)			
Dimensions du conditionnement (20 u.)	mm	300 x 165 x 85							
Poids (20 u.)	Kg	2							

\* Le modèle BSD 201 S et BSD 201 S DC doit être directement connecté au dérivateur ou au répartiteur.

### FAÇADE TV - SAT

MODÈLE	C BSD	C BSD B
Référence	86230	86231
Couleur	crème	blanc
Dimensions du conditionnement 20 u.	mm 190 x 90 x 85	
Poids 20 u.	Kg 0,5	

### SUPPORT MURAL

MODÈLE	SS BT	SS BT B
Référence	85020	85031
Couleur	crème	blanc
Dimensions du conditionnement 15 u.	mm 260 x 135 x 90	
Poids 15 u.	Kg 0,5	



DISTRIBUTION