

PARABOLE

Parabole di acciaio elettrozincato coperto di poliestere che assicurano un alto guadagno e robustezza.

APPLICAZIONE

Ideale sia per impianti individuale sia per condomini. Ci sono diversi diametri per adattarsi alle necessita di ogni impianto..

CARATTERISTICHE

- Riflettori parabolici sviluppati per avere un alto guadagno e garantire un'alta protezione contro le intemperie.
- Sistema di fissaggio semplice per l'installatore.



ANTENNE

MODELLO		PO 064	PO 081	DPO 105*
Codice		86064	86081	86105
Diametro	cm	51 x 57	73 x 80	91 x 100
Distanza focale	cm	32,7	46,8	58,3
Riflettore tipo		Offset		
Materiale		Acciaio elettrozincato		
Rivestimento		Poliestere		
Tipo di fissazione		Pavimento / Muro / Palo		Palo
Ø Palo	mm	30 ÷ 60	30 ÷ 60	30 ÷ 60
Elevazione	°	17 ÷ 55	17 ÷ 55	- 5 ÷ 82
Angolo Offset	°	19		
Azimut	°	180		
Fissazione LNB Ø	mm	25 ÷ 40		
Frequenza	GHz	10 ÷ 12,75		
Guadagno (11,7 Ghz)	dB	35	38	39,2
Efficienza	%	>60		
Angolo d'apertura orizzontale - 3 dB	°	2,8	2,4	2,1
Rapporto A/D		0,64		
Resistenza al vento		Operativo fino a 100 km/h Sopravivenza fino a 130 km/h		
Dimensioni dell'imballo	mm	610 x 610 x 110	830 x 840 x 120	1020 x 1000 x 120
Peso	Kg	5	9	10

* Non include zancheria.